beu ribe

MODELO B 100

IMPRESORA DE ETIQUETAS DE ESTAMPADO EN CALIENTE

DATOS TÉCNICOS

- Peso 56 Kg.
- Alimentación 127 volts.
- Consumo de energía 10 Ampers.
- Avance de cinta con motor independiente y control electrónico.
- Avance de película con motor independiente y control electrónico.
- 2 Cabezales de impresión con control de temperatura independiente por cabezal.
- 1 recuperador de desperdicio de película ya impresa.
- Contador de impresiones programable con paro automático.
- Porta grabado extraíble de fácil montaje.
- Horómetro para control de mantenimientos y producción.
- Garantía de 1 año o 500 horas de trabajo en partes mecánicas, NO hay garantía en partes eléctricas.
- Dimensiones aproximadas máquina armada 73 x 58 x 34 cm.

CAPACIDAD DE IMPRESIÓN

- Cabezal frente de 127 mm
- Cabezal reverso de 76 mm
- Ancho de impresión de 50 mm
- Ancho de máximo de cinta 60 mm
- Avance mínimo de cinta 15 mm
- **Avance máximo de cinta 999 mm**
- Avance mínimo de película de 10 mm
- Avance máximo de película de 65 mm
- **Velocidad variable a 15mm-178 golpes por minuto.**
- **Velocidad variable a 999mm-19 golpes por minuto.**
- Impresión frente y reverso.
- Legibilidad 0.1mm.



MÓDULO DE CORTE EN FRÍO

- Peso 20 Kg.
- Módulo de corte en frío con cuchilla de carburo de tungsteno.
- Módulo de apilador de etiquetas automático.
- Cuenta con eliminador de estática.
- **Velocidad variable a 15mm-178 golpes por minuto.**
- **Velocidad variable a 999mm-19 golpes por minuto.**
- Dimensiones aproximadas máquina armada 35 x 36 x 30 cm.



MÓDULO DE CORTE EN CALOR

- Peso 27 Kg.
- Cuchillas calientes con Control de Temperatura.
- Sistema de enfriamiento.
- Módulo de apilador de etiquetas automático.
- Control de tiempo de sellado.
- **Velocidad variable a 15mm-103 golpes por minuto.**
- **Velocidad variable a 999mm-18 golpes por minuto.**
- Dimensiones aproximadas máquina armada 40 x 45 x 29 cm.



TEZONAPA No. 109
COL. STA. MA. MANINALCO,
AZCAPOTZALCO 02050
CIUDAD DE MÉXICO

TEL. 55 5352-7030
www.beuribemexico.com